

СТИЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН

5 РИСУНКОВ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

10
СТАНДАРТНЫХ
ЦВЕТОВ

3 ЦВЕТА
ПОД ДЕРЕВО

210 ЦВЕТОВ
RAL

14 ЦВЕТОВ

∞ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
РИСУНКОВ

+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
АКСЕССУАРЫ



	S-гофр	M-гофр	L-гофр	Микроволна	Филенка
RAL 9016	●	●	●	●	●
RAL 9006	●			●	
RAL 1015	●			●	
RAL 8014	●	●	●	●	●
RAL 8017	●			●	
RAL 5010	●			●	
RAL 3004	●			●	
RAL 6005	●			●	
RAL 7016	●	●	●	●	
ADS 703	●		●	●	
ADS 704	Эксклюзивно для серии Prestige	●	●	●	
Золотой дуб	●	●	●		●
Темный дуб	●	●	●		●
Вишня	●	●	●		
Каталог RAL	●	●	●	●	●
Каталог Deutsche Bahn	●	●	●	●	●

Нанесение индивидуальных рисунков любой степени сложности методом цифровой печати с дополнительной защитой лаком. *Эксклюзивно для серии Prestige.*

Широкий выбор дополнительных аксессуаров для гаражных ворот: встроенная калитка, окна, вентиляционные решетки, ригельный замок.



Levigato — технологичная автоматика с концептуальным дизайном.



Comunello — автоматика с безупречным качеством и итальянским стилем.



Marantec — немецкое качество по доступным ценам от мирового лидера.


КОМФОРТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности:

Въездные ворота — откатные и распашные ворота, калитки, секции ограждения.

Роллетные системы для оконно-дверных проемов.

Алюминиевые профильные системы для оконно-дверных проемов.



BUY NOW
www.shop.alutech.ch



Apr. R7020287



ГАРАЖНЫЕ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
СИМВОЛ КОМФОРТА
И БЕЗОПАСНОСТИ

Эксклюзивное предложение

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE




Уникальный
конструктив



Эксклюзивный
дизайн



Превосходная
теплоизоляция



Сэндвич-панель толщиной 45 мм

Ворота Prestige отличаются высокой энергоэффективностью, которая сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены толщиной 60 см. За счет этого обеспечивается экономия на отоплении в зимнее время года.



Нержавеющая фурнитура

Промежуточные петли и роликовые кронштейны выполнены из нержавеющей стали AISI430, что обеспечивает надежную работу ворот даже в помещениях с повышенной влажностью.



Улучшенная герметизация

Двухлепестковые EPDM-уплотнители сохраняют эластичность даже при сильных морозах. Воздушная камера между лепестками служит для дополнительной теплоизоляции.



Бесшумная работа

Специальные двойные ролики, используемые в конструкции Prestige, обеспечивают плавность и бесшумность хода полотна ворот.



Индивидуальный стиль

Возможность нанесения на полотно рисунка методом цифровой печати позволяет разместить на воротах любое понравившееся изображение, воссоздать мотивы под дерево, металл, камень.

СОВЕРШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Защита от защемления
пальцев в соответствии
с европейскими стандартами
безопасности.

Замкнутый контур панели
предотвращает возможность
расслоения при резком
опускании ворот или нагреве
на солнце.

Четыре слоя металла
в местах соединения
лицевого и внутреннего
стальных листов
обеспечивают прочность
и надежность панели.

Многослойное
полиуретановое покрытие
панели гарантирует высокую
стойкость к коррозии.

Адгезионный лак
обеспечивает идеальное
сцепление стальных листов
с пенополиуретаном,
защищая панели от вздутия
при нагревании на солнце.



Практичное решение


ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА TREND



Доступная
цена



Качественное
исполнение



Сэндвич-панель толщиной 40 мм

Ворота Trend хорошо сохраняют тепло, обеспечивая комфортную температуру внутри помещения.



Оцинкованная фурнитура

Роликовые кронштейны и промежуточные петли выполнены из оцинкованной стали, что является оптимальным решением для помещений с нормальной влажностью.



Надежная герметизация

Эластичный и морозостойкий уплотнитель из EPDM обеспечивает высокую тепло- и звукоизоляцию ворот.



Дополнительная защита угловых стоек

При обильных осадках у ворот может скапливаться вода. Полимерное основание угловых стоек сводит к минимуму возможность образования коррозии в условиях высокой влажности.



Гармоничный внешний вид

Окрашенные угловые стойки и нащельник гармонично сочетаются с полотном ворот. В серийном исполнении рама ворот окрашивается в белый цвет (RAL 9016).



ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочий ресурс пружин составляет 25 000 подъемов-опусканий. Если ежедневно открывать ворота по 4 раза, то они прослужат более 17 лет.

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ*

Обеспечивается благодаря 3-х слойному покрытию полотна:

- цинковый слой (16 мкм);
- полиуретановый грунт (14–16 мкм);
- двухслойное декоративное покрытие (ПУР-ПА) толщиной 20–25 мкм.

ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНЯКОВ

Регулируемые роликовые кронштейны позволяют добиться плотного примыкания полотна ворот к уплотнителям. Данное решение помогает избегать сквозняков и сохранять тепло в помещении.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ

Ворота изготавливаются индивидуально для каждого клиента с шагом по высоте и ширине 5 мм.

ПЛАВНАЯ И ТИХАЯ РАБОТА ВОРОТ

Обеспечивается благодаря роликам с подшипниками качения. Шариковые подшипники закрытого типа защищены от пыли и влаги, не требуют замены смазки.

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ворота «АЛЮТЕХ» соответствуют европейским стандартам. Реализована защита от:

- защемления пальцев;
- зацепа и пореза;
- падения полотна при поломке пружины.

* Подробные условия гарантии приведены в руководстве по эксплуатации ворот